

4.2.2.01 Автобетоносмеситель SITRAK C7H 8x4 ZZ5316GJBV306ME V=12м³

Основные данные*

Рабочий объем барабана	12 м ³
Полная масса, кг	40 000
▪ Нагрузка на передние оси, кг	19 000**
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	32 000**

Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз EVB
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач механическая ZF 16S2530TO
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4.2
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- Отбор мощности от коленвала двигателя

Шасси

- Подвеска передняя рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм толщина 8мм, с усилителем 5 мм в задней части
- Тормозная система WABCO ABS 6S/6M
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей

Кабина

- C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше



- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма, USB, Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и электроподогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9кВт***

Смесительное оборудование CIMC

- Рабочий объем барабана 12 м³
- Барабан смесителя имеет один люк для чистки
- Толщина стенки барабана 5 мм
- Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм
- Диаметр загрузочной воронки 650мм
- Привод гидростатический от двигателя шасси
- Редуктор ZF P5300
- Гидронасос Bosch Rexroth A4VTG 90
- Гидромотор Bosch Rexroth A2FM 90
- Скорость подачи, не менее 3 куб.м./мин
- Бак для воды 1000 л. с пневморазгрузкой и подогревом
- Система электрического подогрева водовода***

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

